

Beton-Giraffe® für Wand und Decke

WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet

Bestell-Nr. 355.747



Beton-Giraffe® für Wand und Decke

- + FV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- + Mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Beton-Giraffe® auf Ihre Bedürfnisse an, Länge verstellbar von 1330-1650 mm. Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen, Griff ausziehen und Hebel schließen. Handgriff um 360° drehbar
- + Ergonomische Bauweise mit vielen Griff-Möglichkeiten für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der Motor bleibt dabei immer zwischen den Griff-Positionen und ist somit perfekt ausbalanciert.
- + Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- + Staubabsaugungs-System: mit Metallring an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleiferkopf zum Führungsrohr. Am hinteren Ende des Teleskoprohres Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sauger (Clip-System)
- + Sanierungsschleifer mit kardanischem Gelenk und der neue Schleiferkopf wurden speziell aufeinander abgestimmt. Grate und andere Unebenheiten an Wand und Decke lassen sich damit schnell und einfach beseitigen
- + Turbo-Jet mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Erhöht zusätzlich die Lebensdauer der Maschine. Ideal zum Entgraten von Beton.
- + mit Saugschlauch

Technische Attribute

Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8000 /min
Leistungsaufnahme	1010 Watt
Leistungsabgabe	600 Watt
Werkzeugaufnahme	28 mm Ø
Abmessung in mm	1330-1650
Kabellänge	5,0 m
Gewicht	5,5 kg

Grundausrüstung

1 Diamantschleifteller Turbo-Jet	349.623
1 FixTec-Schnellspannmutter M 14	313.459
Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger	406.708
1 Transportkoffer	389.986