

## Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm

**LD 15-10 125 R, Kit E-Jet**

Bestell-Nr. 405.949



### Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm

- + Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Zuverlässiger 1450 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- + Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Für den fixen Schlauchanschluss: Adapter mit FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausrüstung enthalten
- + Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- + Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- + Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

#### Technische Attribute

Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 /min
Leistungsaufnahme	1450 Watt
Leistungsabgabe	950 Watt
Vibration	< 6,4 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,9 kg

#### Grundausrüstung

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet	359.394
1 Absaughaube mit Bürstenkranz	393.363
3 Kabelhalter	252.188 (3x)
1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1 Saugadapter SAD-C D32 AS	393.398
1 Stirnlochschlüssel	392.537
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	414.131
1 Bügelhandgriff	1 Stück